



CNC Fräsmaschinen

- Hedelius T 8 Vierachsmaschine mit zuschaltbarer A-Achse

- Wz-Aufnahme: SK 40
- max. Drehzahl: 12000 U/min.
- Verfahrweg X: 4500 mm
Y: 865 mm
Z: 1000 mm
- Schwenkbereich: + 92° bis - 92°
- Maschinensteuerung: TNC 530

- Hedelius CB 70 Dreiaxsmaschine mit zuschaltbarer A-Achse

- Wz-Aufnahme: SK 40
- max. Drehzahl: 6000 U/min.
- Verfahrweg X: 3200 mm
Y: 720 mm
Z: 730 mm
- Maschinensteuerung: TNC 426

- Mikron VCE 1600 Pro Dreiaxsmaschine

- Wz-Aufnahme: SK 40
- max. Drehzahl: 10000 U/min.
- Verfahrweg X: 1600 mm
Y: 900 mm
Z: 800 mm
- Maschinensteuerung: Heidenhain iTNC 530

- Mikron WF 32 C Dreiaxsmaschine

- Wz-Aufnahme: SK 40
- max. Drehzahl: 4000 U/min.
- Verfahrweg X: 600 mm
Y: 500 mm
Z: 450 mm
- Maschinensteuerung: Heidenhain TNC 425

- Mikron WF 31 D Dreiachsfräsmaschine

- Wz-Aufnahme: SK 40
- max. Drehzahl: 3600 U/min.
- Verfahrweg X: 560 mm
Y: 500 mm
Z: 400 mm
- Maschinensteuerung: Heidenhain TNC 415

Drehmaschinen konventionell

- Boehringler DUE 500 Umlauf Ø 500/240 mm x
Spitzenweite 1000 mm
- Potisje Umlauf Ø 700/300 mm x
Spitzenweite 1500 mm

Drehmaschinen CNC

- Gildemeister CTX 400 E Umlauf Ø 300 x
Spitzenweite 600 mm
- Gildemeister N.E.F 720 Umlauf Ø 710/415 x
Spitzenweite 2000 mm

Flachschleifmaschine

- Jakobsen Schleifbereich 400 x 800 mm

Abkantpresse

- Atlantic HPAT 100/30 Abkantlänge 3000 mm 100 t

Schlagschere

- Atlantic ATS 3006 Scherlänge 3000 mm bei Blechbreite 6 mm

Schweißmaschinen

- WIG L-Tec TIG 303 AC/DC
Eurotronic TTG 240 AC/DC
- MAG/MIG Esseti 502 CP H20 Plus

Bolzenschweißgerät

AS 2010

Glasperlstrahlen

- Typhoon Kabine 800 / 600 / 600mm